



МОДУЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЁСТНОТОЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ РЕКУПЕРАТОР ТЕПЛА

- > Модульное оборудование компании "Recuperator S.p.A." производится при помощи комбинации нескольких базовых моделей для каждого типоразмера (размеры указаны в таблице).
- > Во время установки необходимо убедиться в наличии уплотнения между боковыми панелями с помощью специальных прокладок или герметиков.

ОСОБЕННОСТИ

- > Низкая цена
- > Доступные модели 04 – 05 - 06
- > Длина от 200 до 1800 мм
- > Максимальный перепад давления 1500 Па
- > Пакет теплообменника из алюминиевого листа "AL"
- > Боковые панели уменьшенной толщины "AZ" и алюминиевые угловые профили для быстрого монтажа "CD"
- > Дополнительное уплотнение пакета теплообменника "SC" и уплотнение без использования силикона "NS"

РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ниже приведена таблица для быстрого выбора.

Характеристики указаны приблизительно, для точных расчётов компания "Recuperator S.p.A." предоставляет программу для расчётов "Rex".

Модель	Объём воздуха (м ³ /ч)	B1 мм	A1 мм	ΔP Па	η %
STKx 04	1000 ÷ 7500	400 x 400	200 ÷ 1500	<250	> 50
STKx 05	1900 ÷ 9400	500 x 500	300 ÷ 1500		
STKx 06	3200 ÷ 14600	600 x 600	400 ÷ 1800		

ΔP : Потери давления

η : Эффективность

