



CUBOS DE ARCHIVO PLACA CROSSFLOW INTERCAMBIADOR DE CALOR

- › Recuperador Stock Cubes están formadas por la combinación de las unidades más básicas (lista de control de datos) para cada modelo.
- › Juntas de goma especiales o de sellado son necesarios para asegurar la estanqueidad entre las placas laterales.

CARACTERÍSTICAS

- › Un precio más barato
- › Modelos disponibles: 04 - 05 - 06
- › Longitud de 200mm a 1800mm
- › Presión diferencial máxima 1500 Pa
- › Las placas de aluminio "AL"
- › Placas laterales reducidas "AZ" y esquina en perfil "slide-in" de aluminio "CD", para una instalación rápida
- › Sellado adicional intercambiador "SC" y sellado sin silicona "NS"

DIMENSIONES Y RENDIMIENTO

Una tabla de selección rápida figura abajo.

Los rendimientos son indicativos: para una evaluación exacta, Recuperator proporciona el programa de cálculo Rex.

Modelo	Caudal de aire (m³/h)	B1 mm	A1 mm	ΔP Pa	η %
STKx 04	1000 ÷ 7500	400 x 400	200 ÷ 1500	<250	> 50
STKx 05	1900 ÷ 9400	500 x 500	300 ÷ 1500		
STKx 06	3200 ÷ 14600	600 x 600	400 ÷ 1800		

