



## RECUPERATEUR DE CHALEUR A PLAQUES HAUTE EFFICACITE A FLUX CROISES.

Échangeur conçu pour les petits débits d'air et haut efficacité, conforme à la directive européenne Ecodesign 2016 et 2018. Avec une forme carrée et disponible en 4 modèles, ce récupérateur permet un remplacement simple et immédiat sur des unités de récupération, là où il est exigé un rendement élevé sans modification de l'unité existante.

### APPLICATIONS

- › Récupération en habitation à basse consommation énergétique
- › Pre-chauffage et pre-refroidissement de l'air sur unités de traitement
- › Dissipateur de chaleur à l'intérieur de 'Shelters' et 'Cabinets' pour la téléphonie mobile
- › Conditionnement et chauffage
- › Data Center
- › Piscines et hôpitaux

### DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES

Ci-dessous le tableau récapitulatif.

Selon les options choisies, les dimensions peuvent varier par rapport aux valeurs indiquées. Recuperator Spa met à votre disposition le logiciel Rex.

Modèle	Débits d'air (m <sup>3</sup> /h)	W mm	L mm
03	310	300	Max 500
04	780	400	Max 500
05	1300	500	Max 500
06	1600	600	Max 500
08	8500	805	Max 1800
09	9000	905	Max 1800
10	9500	1005	Max 1800
12	10500	1205	Max 1800
16	11500	1610	Max 1800
18	12300	1810	Max 1800
20	12900	2010	Max 1800
24	14200	2410	Max 1800



LES MODÈLES DE  
RECUPERATOR SONT  
CONFORMES AU NOUVEAU  
RÈGLEMENT (UE)  
N. 1253/2014  
"ECODESIGN"

