



RECUPERATEUR DE CHALEUR A PLAQUES A FLUX CROISES

Échangeur conçu pour débits d'air jusqu'à 100.000 m³/h et efficacité conforme à la directive européenne Ecodesign 2016 et 2018.

- › Réduction des pertes de charge
- › Plaques disponibles en Aluminium, Aluminium pre-peint ou Acier Inox.
- › Cornière pour montage rapide en glissière
- › Avec ou sans by-pass et/ou registre
- › Faible coût d'installation et maintenance minimum

APPLICATIONS

- › Climatisation et chauffage
- › Piscines et hôpitaux
- › Ventilation industrielle
- › Renouveaulement d'air avec récupération
- › Cabines de peinture
- › Récupération de fumée de combustion

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES

Ci-dessous le tableau récapitulatif.

Selon les options choisies, les dimensions peuvent varier par rapport aux valeurs indiquées.

Recuperator Spa met à votre disposition le logiciel Rex.

Modèle	Débits d'air (m ³ /h)	W mm	L mm
07	4800	705	Max 1600
08	3300	805	Max 1600
09	7500	905	Max 1600
10	10800	1005	Max 1800
12	14500	1205	Max 1800
14	15500	1410	Max 1800
16	15700	1610	Max 1800
18	22500	1810	Max 1800
20	27500	2010	Max 1800
24	31000	2410	Max 1800



LES MODÈLES DE
RECUPERATOR SONT
CONFORMES AU NOUVEAU
RÈGLEMENT (UE)
N. 1253/2014
"ECODESIGN"

