



## LAGER KREUZSTROM PLATTENWÄRMETAUSCHER

- › Recuperator Lagertauscher bestehen aus mehreren Grundeinheiten (Siehe Datentabelle), welche zusammengesetzt werden.
- › um die Dichtheit zwischen den Seitenblechen zu gewährleisten, werden spezielle Gummidichtungen oder Kittmaterial verwendet.

### MERKMALE

- › Preisgünstige Ausführung
- › Verfügbare Modelle: 04 – 05 – 06
- › Länge : 200mm bis 1800mm
- › Maximaler Differenzdruck: 1500 Pa
- › Aluminium Platten „AL“
- › Reduced side plates „AZ“ and aluminum “slide-in” corner profile “CD”, for a quick installation
- › Vereinfachte Seitenbleche „AZ“ und Aluminium-Einschubprofile „CD“ für einen schnellen Einbau

### DIMENSIONEN UND LEISTUNG

Übersicht.

Diverse Plattenabstände erlauben eine optimale Auslegung.

Für genauere Auslegungen bitten wir Sie unser Auslegungsprogramm REX zu benutzen oder uns direkt zu kontaktieren.

Modell	Flow Rate (m <sup>3</sup> /h)	B1 mm	A1 mm	ΔP Pa	η %
STKx 04	1000 ÷ 7500	400 x 400	200 ÷ 1500	<250	> 50
STKx 05	1900 ÷ 9400	500 x 500	300 ÷ 1500		
STKx 06	3200 ÷ 14600	600 x 600	400 ÷ 1800		

Performance based on maximum length.

