



RECUPERATORE DI CALORE A PIASTRE A FLUSSI INCROCIATI MODULARI

- › Gli apparecchi modulari Recuperator sono realizzati tramite la combinazione di più modelli base (evidenziati nella tabella dati) per ogni grandezza.
- › Durante l'installazione è necessario assicurare la tenuta tra i fianchi tramite l'impiego di apposite guarnizioni o sigillanti.

CARATTERISTICHE

- › Prezzo conveniente
- › Modelli disponibili 04 - 05 - 06
- › Lunghezze da 200 a 1800 mm
- › Pressione differenziale massima 1500 Pa
- › Pacco scambiatore in lamiera di Alluminio "AL"
- › Fianchi di spessore ridotto "AZ" e profilo angolare in Alluminio per installazione rapida "CD"
- › Sigillatura supplementare del pacco scambiatore "SC" e sigillatura senza l'impiego di silicone "NS"

DIMENSIONI E PRESTAZIONI

Di seguito trovate una tabella di scelta rapida.

Le prestazioni sono indicative: per un'esatta valutazione, Recuperator mette a disposizione il programma di calcolo Rex.

| Modello | Portata Aria (m ³ /h) | B1 mm | A1 mm | ΔP Pa | η % |
|---------|----------------------------------|-----------|------------|-------|------|
| STKx 04 | 1000 ÷ 7500 | 400 x 400 | 200 ÷ 1500 | <250 | > 50 |
| STKx 05 | 1900 ÷ 9400 | 500 x 500 | 300 ÷ 1500 | | |
| STKx 06 | 3200 ÷ 14600 | 600 x 600 | 400 ÷ 1800 | | |

